



Liimamassa Sikaflex 252, valkoinen 300 ml

Koodi: 103-2521 - EAN: 7611237012860

28,90 €

23,03 € (ALV 0%)

Tulostettu: 29.11.2024

Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

300 ml

Sikaflex-252 on valumaton 1-K polyuretaanipohjainen, jäykkä ja voimakas liimamassa. Kovettuu ilmankosteudesta ja muodostaa kestävästä elastomeeristä. Korkeamodulinen ja välyksiä täyttävä. Vaimentaa värinöitä. Soveltuu käytettäväksi rakenteellisissa liitoksissa, joihin kohdistuu voimakkaita kuormituksia. Korvaa esim. ruuvi- / niittiliitoksen helma- ja spoileriasennuksissa sekä vastaavissa koritöissä. Sopivia materiaalipintoja ovat puu, metallit, erityisesti alumiini (myös anodisoidut), teräslevyt (myös fosfoidut, kromatut ja sinkityt), metalliprimetit ja maalipinnat (2-K) sekä keraamiset ja muovipinnat. Voidaan ylimaalata usealla eri maalityypillä. Ei aiheuta korroosiota ja toimii sähköisesti eristeenä.

- Tuotteen levityslämpötila: +10°C ... +35°C
- Lämmönkesto: -40°C ... +90°C ja lyhytaikaisesti +130°C (4 h)
- Kosketuskuiva: noin 40 min
- Kutistuminen: noin 6%
- Kovuus Shore A: noin 55
- Vetolujuus: noin 4 N/mm²
- Murtovenymä: > 300%
- Repäisylujuus: noin 9 N/mm
- Veto-leikkauslujuus: noin 2,5 N/