



Öljypumppu 200 l -tynnyreille, Pressol

Koodi: 555-19135 - EAN: 6416240516654

402 €

320,32 € (ALV 0%)

Tulostettu: 18.4.2025

Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

Imuputken pituus: 860 mm

Välityssuhde: 1:1

Maksimiläpimitta: 130 mm

Maksimi-ilmanpaine: 10 bar

Minimi-ilmanpaine: 2 bar

Suositeltu ilmanpaine: 8 bar

Moottorin iskutilavuus: 220 cm³

Pumpun iskutilavuus cm³: 220

Iskujen lukumäärä 8 barissa vapaalla ulostulolla: 240 /min

Pumpun teho 8 barin vapaalla ulostulolla: 66 l/min

Pumpunpaine 8 barin ilmanpaineella: 8 bar

Ilmankulutus 8 barin ilmanpaineella: 450 l/min

Siirtoletkun pituus: lasketaan laitteiston ominaisuuksien mukaan

Maksimi-imukorkeus: 6 m, G 1" -imuputki

Paineilmaliitäntä: G 1/4" sisäkierre

Öljynliitäntä imupuolella: G " sisäkierre

Öljynliitäntä painepuolella: G 3/4" ulkokierre

Säiliön liitäntä: G 2" ulkokierre, astiamutteri

Äänenvoimakkuus tyhjäkäynnillä ISO 9614-2 mukaan, 2 m etäisyydellä: 78 db A

Äänenvoimakkuus kuormituksella ISO 9614-2 mukaan 2 m etäisyydellä: 77 db A

Siirrettävän nesteen viskositeetti: öljy ISO VG 15 SAE 5 asti

Perinteiset siirrettävät nesteet: dieselöljy ja öljy

1 astiantyhjennyksen kesto: 200 l dieseliä 3 minuutissa

Maalaus: sininen, Pantone 294 C

Moottorin pituus: 375 mm

Moottorin paino: 4,3 kg

Spesifikaatio:

- Paineilma-öljy-ja dieselpumppu 1:1
- Ei vakauskelpoinen (NEF)
- 200 / 220 l -säiliöille
- Imuputki, G 1" ulkokierre
- Herkkäjuoksuisten, itsevoitelevien nesteiden kuten dieselin, polttoöljyn ja moottoriöljyn pumppaamiseen
- Voidaan käyttää tankkauspumppuna korkean tuottotehonsa ansiosta

Erityisominaisuudet

Käytä paineimapumppua huoltolaitteella 20 218 950

Pakkauksen mitat, PxLxK: 1310 x 190 x 195 mm

Paino: 6,85 kg