



Akkulaturi MultiCharger 1205, Defa

Koodi: D450016 - EAN: 7042284500169

155 €

123,51 € (ALV 0%)

Tulostettu: 25.11.2024

Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

Defa multiCharger akkulaturi 5A latausteholla

- Soveltuu käytettäväksi kaikkien avonaisten ja suljettujen 12 V lyijy-, happo-, geeli sekä AGM-akkujen kanssa.
- Suositellaan käytettäväksi erityisesti polttoainekäyttöisillä lämmittimillä varustetuissa autoissa
- Asennetaan moottoritilaan
- Mahdollista asentaa joko yhdessä autolämpötuotteiden kanssa tai erillisenä
- Käyttää kehittynyttä Switchmode-teknologiaa, minkä ansiosta laturi voi olla kytkettynä toimintaan pidempiäkin aikoja
- Latausjännite säätyy automaattisesti lämpötilan mukaan
- Uudet vedenpitävät 12 V-liitännät vähentävät korroosion riskiä ja tekevät laturista pitkäikäisen.

4-vaiheinen lataustoiminto (S1 - S4)

- S1: lataa 4 A virralla, kunnes latausjännite on 14,3 V, tai enintään 24 h
- S2: lataa 14,3 V jännitteellä, kunnes latausvirta laskee 1 A, tai enintään 10 h
- S3: ns. ylläpitolataus, lataa 13,8 V jännitteellä, kunnes latausvirta laskee 0,5 A, tai enintään 48 h
- S4: ns. sykkivä ylläpitolataus, jännite vaihtelee 13,3 -13,8 V välillä
- Uusi lataustoiminto käynnistyy automaattisesti, jännitteen laskiessa alle 13 V
- Laturi aloittaa lataustoiminnon, kun siihen kytketään 230 V.

Tekniset tiedot:

- Nimellisjännite: 230 V / 50-60Hz
- Nimellisteho: 65 W
- Latausvirta enintään: 5 A
- Käyttölämpötila: -40 / +85°C
- Latausjännite S1 ja S2 enintään: 14,3 V
- Ylläpitolataus S3 ja S4 enintään: 13,3 - 13,8 V
- Vuotovirta enintään: 1 mA (kun 230V ei ole kytkettynä)
- Käyttöteho: 85 %

- Sulakekoko: 7,5 A
- Suojaluokka: IP 65

Mitat:

- L x K x S: 71 x 95 x 38 mm
- Paino: 260 g