



Kempact 253R hitsauslaite MIG / MAG, Kemppi

Koodi: 292-20-K253R - EAN: 6416240765588

2 690 €

2 143,43 € (ALV 0%)

Tulostettu: 14.4.2025

Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

Kempact 253R on kompaktin kokoinen K3 -hitsauslaite, joka on tarkoitettu kustannustehokkaaseen MIG / MAG -hitsaukseen.

Laitteen kolmivaihteinen 400V:n virransyöttö tuottaa 250 A hitsausvirtaa.

Varustettu helpolla ohjauspaneelilla ja 4 -pyöräisellä DuraTorque -langansyöttömekanismilla.

Helppokäyttöisyyttä lisää WireLine -huoltoilmaisim, joka ilmoittaa jos lankalinja kaipaa huoltotoimia.

Tuotteen älykäs kotelomalli mahdollistaa suojaakaasupullon lastauksen, säilyttämisen sekä siirtämisen helposti ja huolettomasti.

Lankakotelo on varusteltu valaistumahdollisuudella, jotta et jää pimentoon missään vaiheessa.

Siisti säilytyslokero kulutusosia varten.

Napaisuuskin on helppo vaihtaa.

Tarkka ja nopea valokaaren syttyminen.

Teknistä tietoa:

- Liitäntäjännite 3 ~ 50 / 60 Hz: 400 V $\pm$ 15 %
 - Tyhjäkäyntijännite: 41 V
 - Hitsausalue: 10 V / 20 A - 31 V / 250 A
 - Sulake, hidas: 10 A
 - Käyttölämpötila: -20°C - +40°C
 - Langansyöttönopeuden säätöalue: 1,0 - 18,0 m / min
 - Kotelointiluokka: IP23S
 - Standardi: IEC 60974-1, IEC 60974-5 ja IEC 60974-10
 - Kotelonmitat: (P $\times$ L $\times$ K) 623 mm $\times$ 579 mm $\times$ 1070 mm
 - Paino (ilman varusteita): 44 kg
- Vakiovarusteet: FE27 Mig-hitsauspistooli 5,0 m ja maadoituskaapeli

Lisäainelangan koot

Fe-umpilanka: 0,8 - 1,2 mm

Fe-täytelanka: 0,8 - 1,2 mm

Ss: 0,8 - 1,2 mm

Al: 1,0 - 1,2 mm