

Akkulaturi MXS 3.8, 12 V / 3,8 A, CTEK



Koodi: 56309CTEK - EAN: 8716106796458

78,90 €

62,87 € (ALV 0%)

Tulostettu: 29.11.2024

Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

CTEK MXS 3.8 akkulaturi

CTEK MXS 3.8 akkulaturi on jokapäiväiseen käyttöön soveltuva, mikroprosessoriohjattu akkulaturi.

Akkulaturissa on patentoitu float / pulse -ylläpitolataus ja se soveltuu kaikäntyyppisten kapasiteetiltaan 1,2 ? 85 Ah lyijyakkujen lataamiseen.

MXS 3.8 akkulaturi on varustettu diagnostiikkatoiminnolla, jolla pystytään selvittämään useita akkuun liittyviä ongelmia. Diagnostiikatoiminnon avulla voidaan selvittää pystyykö akku vastaanottamaan ja säilyttämään varauksen ja lisäksi laturissa on patentoitu sulfaatinpoisto-ohjelma sekä erillinen ohjelma kylminä päivinä tapahtuvaan lataukseen. Siitä löytyy myös oma ohjelmansa pienakuille (1,2 - 14 A).

Helppokäyttöinen CTEK MXS 3.8 on täysin automaattinen ?kytke ja lataa? -periaatteella toimiva, 7-vaiheinen akkulaturi. Tehokas ylläpitolataus mahdollistaa akkujen pidempiaikaisen latauksen ja latausprosessia voidaan helposti seurata selkeältä näytöltä. Turvallinen akkulaturi suojaa ajoneuvon elektroniikkaa ja siitä löytyy lisäksi kipinä-, vääränapaisuus- sekä oikosulkusuojaus.

- Nimellisjännite (AC): 220?240 V / 50?60 Hz
- Latausjännite: 14,4 V (normaali) / 14,7 V (kylmässä tai AGM-akuille)
- Akun vähimmäisjännite: 2 V
- Latausvirta: enintään 3,8 A
- Ottovirta: 0,5 Arms (täydellä latausvirralla)
- Vuotovirta: < 1 Ah / kk
- Aaltoisuus: < 4 %
- Käyttölämpötila: -20°C ? +50°C, lähtötehoa alennetaan automaattisesti korkeissa lämpötiloissa
- Laturin tyyppi: 7 vaihetta, täysautomaattinen lataussykli
- Akkutyytit: kaikäntyyppiset 12 voltin lyijyakut, Ca/Ca, AGM ja hyytelöakut
- Akun kapasiteetti: 1,2?80Ah, ylläpitolatauksessa jopa 130 Ah
- Suojausluokka: IP65

- Mitat: 168 x 65 x 38 mm

- Paino: 0,6 kg