



## Akkulaturi MXS 5.0 Test & Charge, 12 V / 5 A, CTEK

Koodi: 56308CTEK - EAN: 7350009563086

**129 €**

102,79 € (ALV 0%)

Tulostettu: 26.11.2024

Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

### CTEK MXS 5.0 Test & Charge akkulaturi

CTEK MXS 5.0 Test & Charge on ylivertainen mikroprosessoriohjattu akkulaturi erinomaisilla ylläpito- ja testausominaisuuksilla. Monipuolinen testaustoiminto sisältää kolme helppokäyttöistä ohjelmaa akun jännitteen, käynnistysvoiman sekä ajoneuvon oman laturin suorituskyvyn testaukseen. Ohjelmien avulla saadaan kattavasti selvitettyä akun ja ajoneuvon latausjärjestelmän kunto.

Helppokäyttöinen CTEK MXS 5.0 Test & Charge on täysin automaattinen 'kytke ja lataa' -periaatteella toimiva, 8-vaiheinen akkulaturi. Laturissa on patentoitu sulfaatinpoisto-ohjelma sekä erityinen elvytystila syväpurkautuneiden akkujen kunnostukseen. Siitä löytyy myös erillinen ohjelma kylminä päivinä tapahtuvaan lataukseen sekä oma ohjelmansa pienakuille (1,2 - 14 A). Tehokas float / pulse -ylläpitolataus mahdollistaa akkujen pidempiaikaisen latauksen.

Turvallinen akkulaturi suojaa ajoneuvon elektroniikkaa ja siitä löytyy lisäksi kipinä-, vääränapaisuus- sekä oikosulkusuojaus.

- Nimellisjännite (AC): 220-240 V / 50-60 Hz
- Latausjännite: 14,4 V (normaali) / 14,7 V (kylmässä tai AGM-akuille) / 15,8 V (elvytys)
- Akun vähimmäisjännite: 2 V
- Latausvirta: enintään 5 A
- Ottovirta: 0,65 Arms (täydellä latausvirralla)
- Vuotovirta: < 1 Ah / kk
- Aaltoisuus: < 4 %
- Käyttölämpötila: -20°C ... +50°C, lähtötehoa alennetaan automaattisesti korkeissa lämpötiloissa
- Laturin tyyppi: 8 vaihetta, täysautomaattinen lataussykli
- Akkutypit: kaikentyyppiset 12 voltin lyijyakut, Ca/Ca, AGM ja hyytelöakut
- Akun kapasiteetti: 1,2-110 Ah, ylläpitolatauksessa jopa 160 Ah
- Suojausluokka: IP65

- Mitat: 168 x 65 x 38 mm

- Paino: 0,6 kg