



Akkulaturi / varavirtalähde PRO25SE, 12 V / 25 A, CTEK

Koodi: CT40-197 - EAN: 7340103401971

429 €

341,83 € (ALV 0%)

Tulostettu: 28.11.2024

Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

CTEK PRO25SE akkulaturi / varavirtalähde / akkuvaraaaja

Tehokas ja monikäyttöinen akkulaturi ja varavirtalähde 6-metrisillä latauskaapeleilla. Ammattikäyttöön soveltuva laturi tarjoaa edistyksellistä teknologiaa ja sitä voidaan käyttää kaikkien 12 voltin ajoneuvoakkujen kanssa. CTEK PRO25SE akkulaturi sopii käytettäväksi kaikenlaisten 12 voltin lyijyhappoakkujen, niin avoimien, huoltovapaiden, EFB-, AGM- kuin hyytelöakkujenkin kanssa sekä lisäksi sillä voidaan ladata 12 voltin (4 kennoa) litium-akkuja, Li-FePO₄, Li-Fe, Li-iron ja LFP.

CTEK PRO25SE akkulaturi omaa lukuisia toimintoja erilaisten akkuihin liittyvien ongelmien selvittämiseen.

Diagnosointitoiminnon avulla voidaan selvittää pystyykö akku vastaanottamaan ja säilyttämään varauksen. Lisäksi laturissa on oma ohjelmansa litium-akuille sekä erillinen kunnostusohjelma happokerrostumista kärsivien ja syväpurkautuneiden lyijyhappoakkujen toiminnan palauttamiseen. Siitä löytyy myös virtalähdetila, joka mahdollistaa virransyöttämisen esimerkiksi huollon aikana. Laturi on varustettu automaattisella lämpötila-anturilla, joka säätelee latausjännitteen ympäristön lämpötilan mukaan

Tehokas float / pulse -ylläpitolataus mahdollistaa akkujen pidempiaikaisen latauksen ja latausproisessia voidaan helposti seurata selkeältä näytöltä. Turvallinen akkulaturi suojaa ajoneuvon elektroniikkaa ja siitä löytyy lisäksi kipinä-, vääränapaisuus- sekä oikosulkusuojaus.

Kestävän ja tukevarakenteisen CTEK PRO25SE akkulaturin mukana toimitetaan myös 6 metriset latauskaapelit sekä seinäteline, jotka mahdollistavat pysyvän asennuksen.

- Tulojännite (AC): 220?240 V / 50?60Hz / 2,9 A
- Lähtöjännite: 12 V / 25 A
- Akun vähimmäisjännite: lyijyhappoakut 2 V ja litium -akut 8 V
- Latausvirta: enintään 25 A
- Vuotovirta: < 2,3 Ah / kk
- Aaltoisuus: < 4 %
- Käyttölämpötila: -20°C ? +50°C
- Akkutyytit: kaikentyyppiset 12 voltin lyijyakut, EFB-, AGM- ja hyytelöakut sekä 12 voltin (4 kennoa) litium-akut

Li-FePO₄, Li-Fe, Li-iron ja LFP

- Akun kapasiteetti: 40 ? 500 Ah lyijyhappoakut ja 30-450 Ah litium-akut

- Suojaluokka: IP44