



Akkulaturi XS 0.8, 12 V / 0,8 A, CTEK

Koodi: CT56-707 - EAN: 8716106343775

59,90 €

47,73 € (ALV 0%)

Tulostettu: 1.12.2024

Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

CTEK XS 0.8 akkulaturi / akkuvaraaja

CTEK XS 0.8 on erityisesti pienempien akkujen lataukseen tarkoitettu akkulaturi. Kompaktin kokoinen laturi soveltuu esimerkiksi moottoripyörien, vesiskoottereiden, mönkijöiden tai vaikkapa ruohonleikkureiden 12 voltin akkujen lataamiseen. Lisäksi sitä voi käyttää keskikokoisten (enintään 100 Ah) auton akkujen ylläpitolataukseen. CTEK XS 0.8 on täysautomaattinen 6-vaiheinen laturi, jossa on on patentoitu sulfaatinpoisto-ohjelma sekä tehokas float / pulse -ylläpitolataus, joka mahdollistaa akkujen pidempiaikaisen latauksen. Turvallinen akkulaturi suojaa ajoneuvon elektroniikkaa ja siitä löytyy lisäksi kipinä-, vääränapaisuus- sekä oikosulkusuojaus.

- Nimellisjännite (AC): 220?240 V / 50?60 Hz
- Latausjännite: 14,4 V
- Akun vähimmäisjännite: 2 V
- Latausvirta: enintään 0,8 A
- Ottovirta: 0,2 Arms (täydellä latausvirralla)
- Vuotovirta: < 1 Ah / kk
- Aaltoisuus: < 4 %
- Käyttölämpötila: -20°C ? +50°C, lähtötehoa alennetaan automaattisesti korkeissa lämpötiloissa
- Laturin tyyppi: 6 vaihetta, täysautomaattinen lataussykli
- Akkutypit: kaikentyyppiset 12 voltin lyijyakut, AGM ja hyytelöakut
- Akun kapasiteetti: 1,2?32 Ah, ylläpitolatauksessa jopa 100 Ah
- Suojausluokka: IP65
- Mitat: 145 x 55 x 38 mm
- Paino: 0,4 kg