



## Akkulaturi / varavirtalähde MXS 7.0, 12 V / 7 A, CTEK

Koodi: 1703-56-731 - EAN: 7350009567312

**149 €**

118,73 € (ALV 0%)

Tulostettu: 29.11.2024

Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

### CTEK MXS 7.0 akkulaturi / akkuvaraaja

CTEK MXS 7.0 on erinomainen 12 voltin yleislaturi isommillekin akuille. Akkulaturi sopii mainiosti esimerkiksi matkailuajoneuvoissa, veneissä tai henkilöautoissa olevien keskikokoisten tai suurien akkujen lataamiseen. Suorituskykyinen akkulaturi soveltuu käytettäväksi kaikentyyppisille 12 voltin lyijyhappoakuille (kapasiteetiltaan 14?225 Ah) mukaan lukien märkä-, huoltovapaat-, Ca/Ca-, AGM- ja geeliakut.

Akkulataaja on varustettu diagnostiikkatoiminnolla, jolla pystytään selvittämään akkuun liittyviä ongelmia. Diagnosointitoiminnon avulla voidaan selvittää pystyykö akku vastaanottamaan ja säilyttämään varauksen. Lisäksi laturissa on patentoitu sulfaatinpoisto-ohjelma sekä erillinen kunnostusohjelma happokerrostumista kärsivien ja syväpurkautuneiden akkujen toiminnan palauttamiseen. Siitä löytyy myös oma ohjelmansa AGM-akuille. Tämä ohjelma sopii myös kylmissä olosuhteissa tapahtuvaan lataukseen. CTEK MXS 7.0 akkulaturissa on myös virtalähdetila, joka mahdollistaa virransyöttämisen esimerkiksi huollon aikana tai laitteen ylläpidon ajoneuvojen esittelytiloissa. Helppokäyttöinen CTEK MXS 7.0 on täysin automaattinen ?kytke ja lataa? -periaatteella toimiva, 8-vaiheinen akkulaturi. Tehokas float / pulse -ylläpitolataus mahdollistaa akkujen pidempiaikaisenkin latauksen ja latausprosessia voidaan helposti seurata. Turvallinen akkulaturi suojaa ajoneuvon elektroniikkaa ja siitä löytyy lisäksi kipinä-, vääränapaisuus- sekä oikosulkusuojaus.

- Tulojännite (AC): 220?240 V / 50?60 Hz
- Latausjännite: 14,4 V (normaali) / 14,7 V (AGM-akuille ja kylmiin lämpötiloihin) / 15,8 V (elvytys) / 13,6 V (virran syöttö)
- Akun vähimmäisjännite: 2 V
- Latausvirta: enintään 7 A
- Ottovirta: 1,2 Arms (täydellä latausvirralla)
- Vuotovirta: < 1 Ah / kk
- Aaltoisuus: < 4 %
- Käyttölämpötila: -20°C ? +50°C , lähtötehoa alennetaan automaattisesti korkeissa lämpötiloissa
- Akkutypit: kaikentyyppiset 12 voltin lyijyakut, AGM- ja hyytelöakut

- Akun kapasiteetti: 14 ? 150 Ah, ylläpitolatauksessa jopa 225 Ah
- Suojaluokka: IP65
- Mitat: 191 x 89 x 48 mm
- Paino: 0,8 kg