

Akkulaturi / varavirtalähde MXTS 40, 12 V/40 A ja 24 V/20 A, CTEK

Koodi: CT56-995 - EAN: 7350009569958

729 €

580,88 € (ALV 0%)

Tulostettu: 8.4.2025

Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.



CTEK MXTS 40 akkulaturi / akkuvaraaja / varavirtalähde

CTEK MXTS 40 on monipuolinen, korjaamokäyttöön soveltuva akkulaturi tehokkaalla virtalähde-toiminnolla. Akkulaturia voidaan käyttää sekä 12 voltin että 24 voltin lyijyhappoakuille, mukaan lukien Ca/Ca ja AGM-akut.

CTEK MXTS 40 akkulaturi sisältää monipuolisia ominaisuuksia ja toimintoja ammattilaisten käyttöön. Akkulataaja on varustettu diagnostiikkatoiminnolla, jolla pystytään selvittämään erilaisia akkuun liittyviä ongelmia. Diagnosointitoiminnon avulla voidaan selvittää pystyykö akku vastaanottamaan ja säilyttämään varauksen. Lisäksi laturissa on patentoitu sulfaatinpoisto-ohjelma sekä erillinen elvytysohjelma happokerrostumista kärsivien ja syväpurkautuneiden akkujen toiminnan palauttamiseksi. Akkulaturista löytyy myös virransyöttötila, joka mahdollistaa virransyöttämisen esimerkiksi ohjelmistopäivitysten tai huollon aikana. Tehokas float / pulse -ylläpitolataus mahdollistaa akkujen pidempiaikaisenkin latauksen.

Akkuvaraajassa on käyttäjäystävällinen käyttöliittymä ja latauksen tilaa eli latausjännitettä (V), latausvirtaa (A), latausaikaa (h) sekä ladattua energiaa (Ah) voidaan seurata selkeistä Led-näytöistä. Laturi on varustettu automaattisella lämpötila-anturilla, joka säätelee latausjännitteen ympäristön lämpötilan mukaan. Laturissa on lisäksi kipinä-, vääränapaisuus- sekä oikosulkusuojaus.

Lataajan mukana toimitetaan 2,5-metriset, irroitettavat kaapelit vankkatekoisilla puristusliittimillä.

- Nimellisjännite (AC): 220?240 V / 50?60 Hz
- Latausjännite: 14,4 V / 28,8 V (normaali) / 15,8 V / 31,6 V (elvytys) / 13,6 - 14,8 V / 27,2 - 29,2 V (virran syöttö)
- Latausvirta: enintään 40 A / 12 V ja 20 A / 24 V
- Akun vähimmäisjännite: 2 V
- Virransyöttöohjelman valinnat: 13,6-14,8 V ja 40 A / 27,2-29,6 V ja 20 A
- Vuotovirta: < 1 Ah / kk
- Aaltoisuus: < 4 %
- Käyttölämpötila: -20°C ? +50°C

- Laturin tyyppi: 8 vaihetta, täysautomaattinen lataussykli
- Akkutyypit: kaikentyyppiset 12 ja 24 voltin lyijyakut, avoimet, huoltovapaat, Ca/Ca-, AGM- ja hyytelöakut
- Akun kapasiteetti: 12 V / 20-1200 Ah ja 24 V / 10-600 Ah
- Suojausluokka: IP20
- Mitat: 254 x 160 x 76 mm
- Paino: 1,3 kg (ilman kaapeleita)