

Akkulaturi MultiCharger 40 A, 24 V, Defa

Koodi: DA708400 - EAN: 7042287084000

725 €

577,69 € (ALV 0%)

Tulostettu: 29.11.2024

Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.



Akkulaturi MultiCharger 40 A, 24 V, Defa

Helposti asennettava akkulaturi auton 24 V järjestelmään. Upean laturin toiminta perustuu switchmode-tekniikkaan, jonka ansiosta laturin hyötysuhde on upeat 95%. Laturi on yhdistettävissä Defan kaapelijärjestelmään, sillä laturissa on Defan Plugin -liitin. Laturin korkea IP-luokitus mahdollistaa laturin asennuksen useaan paikkaan (IP67). Laturi ei tarvitse tuuletinta, sillä sen jäähdytys perustuu passiivisen lämmön siirtymiseen rungon kautta. Laturi toteuttaa lämpötilakompensoitua latausta 0,3 V per 10° C muutos lämpötilassa. Laturi on myös kipinä- ja oikosulkusuojattu, ajatellen käyttäjän turvallisuutta. Laturi lataa akkua itsekseen, eli erillistä päälle kytkemistä ei tarvita. Akkulaturissa on kestävä metallinen kotelo ja erityisen laadukkaat komponentit, jotta laturi kestäisi oikeassa käytössä mahdollisimman pitkään. Laturilla voi ladata jopa 500 Ah. Ylläpitolataus on taas mahdollista rajattoman ajan.

- Tulojännite: 220 - 240 VAC
- Virta: 40 A, 28.8 VDC
- Teho: Max 1224 W
- Hyötysuhde: 95%
- Lähtöjännite: 24 VDC / 2x6 cells
- Jäähdytys: Passiivinen
- AC virtajohto: 1 metri
- DC-virtajohdot: 2 metriä
- Käyttölämpötila: -35 ... +40° C
- Suojaluokka: IP67
- Mitat: 262 x 157 x 85 mm

Sertifioitu DEFA AS valmistaa tuotteensa seuraavia standardeja noudattaen: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007

Sertifiikatit: EN 60335-1, EN 60335-2-29, EN 61000-6-2 (EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4) (EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-11), EN 61000-6-4 (Class A)