



## Apukäynnistin ja varavirtalähde 900 A / 12 V, Projecta

Koodi: 297-IS920 - EAN: 8717775515517

**167 €**

133,07 € (ALV 0%)

Tulostettu: 29.11.2024

Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

Apukäynnistin / starttiboosteri / käynnistysapulaite / varavirtalähde

Helppokäyttöinen ja äärimmäisen pieni apukäynnistin sekä varavirtalähde samassa paketissa. Antaa jopa 900 A käynnistysvirran! Laitteessa on poikkeuksellinen pikalataus ominaisuus Rapid Recharge Technology (RRT®), jonka avulla laitetta ei tarvitse ladata erikseen käytön jälkeen vaan, jätät käynnistimen kiinni käynnistetyn ajoneuvon akkuun lataukseen noin 40. sekunniksi käynnistyksen jälkeen. Tällöin laite lataa itsensä takaisin käyttökuntoon ja tasolle jossa se oli ennen käynnistystä.

Laite toimii myös erinomaisesti reiluna varavirtalähteenä esimerkiksi älypuhelimille tai tableteille. Siinä on myös kirkas taskulamppu helpottamaan työskentelyä pimeässä.

Pääominaisuudet:

- Ulostulojännite: 12V
- Käynnistyskerrat bensamoottoreille: 14
- Käynnistyskerrat dieselmootoreille: 0
- Käynnistettävän laitteen jännite: 0 ? 15.0 V
- Paino: 0.61 kg
- Koko (KxPxL): 47 x178 x 91 mm
- Käyttölämpötila: -20°C - 60°C
- Varastointilämpötila: -0°C - 45°C
- Suojausluokka: IP53

USB ulostulo

- USB ulostulo: 2.1 A, 5. 0V
- USB ulostulon automaattinen katkaisu kun virtalähteen varaus alle 10.5V

#### Laitteen sisäinen akku

- Kapasiteetti: 6400 mAh 3.2 V
- Akun tyyppi: Lithium Iron Phosphate (LiFePO4)
- Hetkellinen teoreettinen ulostulovirta: 900 A
- Ulostulovirta: 240 A

#### Akkukaapelit:

- Plus kaapelin pituus: 31 cm
- Miinus kaapelin pituus: 27 cm
- Kaapelin paksuus: 8mm<sup>2</sup>
- Väärän napaisuuden suoja: MCU - Electronic Switch Smart Module

#### Laitteen lataus:

- USB - Micro USB kaapeli 1m
- USB latausportti: 2.1 A micro USB
- 12VDC lataus: tupakansytytinadapteri 5 V, 2.1 A mukana paketissa
- Latausaika: 4 h