



D6 dieselmoottorin suoja- ja käsittelyaine, RVS

Koodi: D6 - EAN: 6420616950331

74,90 €

59,68 € (ALV 0%)

Tulostettu: 5.4.2025

Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

RVS:n uusimman nanoteknologian ansiosta tämä suojaus- ja korjausaine takaa ajoneuvosi koneen herkimmille osille pidempää ja parempaa käyttöikää. Aine muodostaa metallipinnoille tribokeraamisen, eli kitkaa vähentävän ja suojaavan pinnoitteen. Tämän seurauksena metalliosien välinen kuluminen hidastuu merkittävästi, ja mekaaninen kitka vähenee, mikä ei ainoastaan pidentää komponenttien käyttöikää, vaan parantaa myös ajoneuvon yleistä toimintatehokkuutta. Samalla energiahävikki pienenee huomattavasti, mikä ilmenee muun muassa moottorin pehmeämpänä käyntinä ja polttoaineen kulutuksen laskuna? hyödyt, jotka näkyvät sekä ajomukavuudessa että pitkän aikavälin käyttökustannuksissa.

Käyttöohje:

- Anna moottorin käydä vähintään 5 minuuttia, ellei se ole valmiiksi käyttölämmin.
- Sekoita pakkauksessa olevat tuotteet keskenään. Ravista hyvin.
- Sammuta moottori, avaa konepelti ja lisää noin puolet seoksesta moottorin öljyntäyttöaukon kautta.
- Käytä tyhjäkäyntiä n. 15 minuuttia. Sammuta moottori ja lisää loppuosa seoksesta.
- Käynnistä moottori ja aja vähintään 30?40 minuuttia.

Parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi käsittely kannattaa uusia noin 400 kilometrin ajon jälkeen ensimmäisestä käsittelystä. Uusintakäsittely on hyvä tehdä öljynvaihdon jälkeen, ja sitä suositellaan erityisesti ajoneuvoille, joilla on ajettu yli 40 000 kilometriä.

Löydä moottorillesi sopivat suoja- ja käsittelyaineet helposti rekisterinumeron avulla. Kokeile hakukonetta tästä!

Miksi RVS?

- Pidentää komponenttien käyttöikää 30 - 70 %
- Vähentää polttoaineenkulutusta ja pidentää voiteluaineen käyttöikää 30 ? 50%
- Vähentää mekanismien korroosio-ongelmia

RVS:n D4, D6, D8, D40 ja DIP3 valmisteet sopivat kaikki käytettäväksi dieselmoottoreille.

- D4: sopii dieselmootoreille, joiden öljytilavuus on enintään 4 litraa. Löydät D4 täältä!
- D6: sopii dieselmootoreille, joiden öljytilavuus on enintään 6 litraa. Löydät D6 täältä!
- D8: sopii dieselmootoreille, joiden öljytilavuus on enintään 9 litraa. Löydät D8 täältä!
- D40: sopii dieselmootoreille, joiden öljytilavuus on enintään 40 litraa. Löydät D40 täältä!
- DIP3: Sopii dieselmootoreiden suorasuihkutus -järjestelmille. Löydät DIP3 täältä!