



Invertteri puhdas siniaalto 2000 W (12 V), Vatti

Koodi: P2000-12V - EAN: 6438168103136

349 €

278,09 € (ALV 0%)

Tulostettu: 18.2.2025

Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

2000W invertteri / jännitteenmuunnin puhtaalla siniaallolla

Invertterin avulla voidaan muuntaa 12 V tasavirtajännite 230 V vaihtovirtajännitteeksi eli perus pistorasian sähköksi. Jännitteenmuunnin mahdollistaa tavallisten verkovirralla toimivien laitteiden, kuten esimerkiksi kahvinkeitin, jääkaapin tai vaikkapa tietokoneen käytön autossa, veneessä sekä esimerkiksi mökin aurinkosähköjärjestelmässä. Tehokas 2000 W invertteri soveltuu erityisesti autoihin, veneisiin ja matkailuajoneuvoihin sekä aurinkosähköjärjestelmiin. Siniaaltoa tuottavan invertterin sähkö on aina parasta laatua, joten se soveltuu kaikille sähkölaitteille. Useilla suojaustoiminnoilla varustettu invertteri on myös turvallinen käytössä.

Perus pistokkeen lisäksi laitteessa on myös suora USB ulostulo esimerkiksi älypuhelimien tai muiden USB liitännästä virtansa saavien vempelien lataukseen!

Laitteeseen on mahdollista saada myös kaukosäädin, jolla invertteri voidaan kytkeä päälle tai pois. Erinomainen lisävaruste kiinteissä asennuksissa! Löydät kaukosäätimen tästä linkistä.

Huom: sähkölaitteet saattavat tarvita käynnistyessään huomattavasti nimellistehoaan enemmän virtaa. Invertteri kannattaa aina mitoittaa laitteen huipputehon mukaan!

- Tulojännite: 10-15 V DC
- Lähtöjännite: 220 - 240 V AC
- Lähtöteho (jatkuva): 2000 W
- Hetkellinen teho: 4000 W
- USB ulotulo 5V
- Taajuus: 50 Hz
- Hyötysuhde: 90 %
- Sammutus vähäisestä akun jännitteestä: 10,5 V (\pm 0,5 V)
- Hälytys vähäisestä akun jännitteestä: 11,5 V (\pm 0,5 V)

- Sammutus liian korkeasta akun jännitteestä: 15,5 V (\pm 0,5 V)
- Sulake: 8 x 30 A
- Ylikuormitussuoja
- Suojaus väärinkytkenälle
- Ylijännitesuoja
- Oikosulkusuojaus
- Ylikuumenemissuoja
- Käyttöämpötila 0 - 40 Celsius astetta
- Mitat (P x L x K): 372 x 230 x 108 mm
- Paino: 6 kg
- Pakkaus sisältää tasajännitekaapelin akulle