



Aggregaatti G3000i (3,0 kW), GXT

Koodi: 102657602 - EAN: 6438014300740

629 €

501,20 € (ALV 0%)

Tulostettu: 1.12.2024

Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

GXT:n 3000 W invertteriaggregaatti hyvillä liitännöillä ja helposti liikuteltavalla rakenteella. Laitteessa onkin normaalia suuremmat pyörät, sekä ulosvedettävä vetoaisa jolla tämä 40 kg möykky liikahtaa vaivatta!

Aggregaatin tuottama nykyaikainen puhdas siniaaltosignaali soveltuu herkimmillekin sähkölaitteille kuten tietokoneet. Virtaa saa ulos kahdesta perus 230 V pistorasiasta sekä 12 V ulostulosta. Pakkauksessa on mukana hauenleukaliittimin olevat kaapelit 12 V ulotulostulolle jotka soveltuvat suoraan esimerkiksi akkujen lataukseen.

Vedettävä GXT aggregaatti toimii aina taloudellisesti käyden vain ulostulon vaatimalla kierrosnopeudella, joka säästää polttoainekuluja. Isokokoinen 10,5 litran polttoainesäiliö riittääkin 75% kuormituksella hulppeaan 8 tunnin yhtäjakoiseen käyttöön! Erikseen käytettävä ECO tila on todellinen bensapihi mutta on tarkoitettu ainoastaan pieneen virrankulutukseen. Mikäli tarvitset yli 500w tehoa, kytke ECO-tila aina pois päältä. Pitkä-aikainen käyttö suurella kuormalla ECO-tilassa rasittaa tarpeettomasti konetta.

Keskimääräinen polttoaineen kulutus:

- Kulutus 25% kuormituksella: 1,3 litraa / h
- Kulutus 50% kuormituksella: 1,4 litraa / h
- Kulutus 100% maksimikuormituksella: 1,7 litraa / h

GXT aggregaatti on tehokkaasti koteloitu joten sen käyntiääni on saatu hyvin hiljaiseksi verrattun avonaisiin malleihin. Mitattu melutaso 7m etäisyydeltä onkin ainoastaan 64-76 dB. Koneessa on selkeät merkkivalot lataukselle, ylikuormitukselle sekä öljyn määrän liian vähäiselle tasolle. Digitaalisesta näytöstä näet helposti voltit, ampeerit ja kilowatit!

HUOM! Laite ei sisällä moottoriöljyä. Muista tilata se erikseen!

Ominaisuudet:

- Moottorin tyyppi: 4-tahtinen, ilmajäähdytteinen, SOHC

- Iskutilavuus: 207 cc
- Teho: 2800 W
- Suurin teho: 3000 W
- Kierrosluku: 3600 rpm
- 230 V valovirta ulostulot: 2 kpl
- 12 V ulostulo: 1 kpl (6A)
- Bensatankin koko: 10,5 l (teoreettinen 12 litraa)
- Suojausluokka: IP23M
- Melutaso: 64-76 dB (7 m etäisyysmittaus)
- Moottoriöljy 10W-30 tai 15W-40
- Moottoriöljyn tilavuus: 0,6 l
- Puristussuhde: 8,5: 1
- Käynnistystapa: Käsikäynnistys
- Nimellisjännite: 230 V, 50 Hz
- Tuotteen mitat: 480 x 410 x 650 mm
- Paino: 43 kg