



Sulatettava kumibitumi 16 kg

Koodi: BITUMI16 - EAN:

89,90 €

71,63 € (ALV 0%)

Tulostettu: 27.11.2024

Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

Kumibitumi on tehty tiivistysaineeksi vaativaan käyttöön. Se soveltuu kohteisiin, joissa tarvitaan korkeita pehmenemispistearvoja, edellytetään erinomaista palautuvuutta ja runsasta joustoa sekä hyviä kylmäominaisuuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi asfaltti- ja betonipintojen korjaukset. Bitumiharkko on valmistettu Suomessa.

Sulatettava kumibitumiharkko on valmistettu korkealuokkaisesta bitumista, joka on modifioitu synteettisellä SBS-kumilla. Aineen lämmitykseen käytetään termostaatilla ja sekoittajalla varustettua pataa joka soveltuu kumibitumille. Sen suurin sallittu kuumennuslämpötila on 190 °C ja suositeltu levityslämpötila on 180 - 190 °C.

Bitumimassa voidaan leikata pienempiin osiin lämmittämällä kaasutuholla puukko kuumaksi ja veistämällä halutun kokoisia paloja.

Muistathan että kuumennus on tulityö, jossa on aina noudatettava vakuutusyhtiöiden turvallisuus- ja suojeluohjeita.

##Ominaisuus#Yksikkö#Tyypilliset arvot

Tunkeuma 25°C#0,1 mm#50

Pehmenemispiste#°C#?100

Palautuma +10°C#%#90

Murtumispiste#°C #