

Lohkolämmitin 526, Defa

Koodi: D411526 - EAN: 7042284115264

124 €

98,80 € (ALV 0%)

Tulostettu: 28.11.2024

Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.



Tästä pääset Virtasenkaupan Defa-lämmitinhakuun, klikkaa!

Erikoiskiinnitteiset moottorinlämmittimet Defa SafeStart ? numerosarjoilla.

Käyttö:

Defan moottorinlämmittimet on kehitetty normaaliin käyttöön, jolla tarkoitetaan kolme kolmen tunnin mittaista kytkentää (3 x 3h) vuorokaudessa, 150 päivänä vuodessa (noin 5 kuukautta / vuosi). Lämmittimelle tulee tehdä vuosittainen tarkistus, mikäli moottorinlämmittintä käytetään aggregaateissa, pelastusajoneuvoissa tai muissa ajoneuvoissa, joissa moottorinlämmitin on jatkuvasti kytkettynä. Tällöin moottorinlämmittimen johtoliitokset ja lämmittimen toiminto tulee tarkistaa. Viallinen lämmitin täytyy vaihtaa (normaali tuotetakuu ei koske lämmittimiä, jotka ovat kytkettynä jatkuvasti). Lämmittimen ikä lyhenee huomattavasti jos moottorinlämmittintä käytetään pistorasiassa, jossa on jaksottainen virransyöttö eli virta kytketty päälle ja pois useita kertoja tunnin aikana. Normaali tuotetakuu ei korvaa tällaisessa käytössä vaurioituneita lämmittimiä.

Joissakin moottoreissa on pakkastulppien sijaan erilaisia luokkuja tai levyjä, jotka johtavat vesitilaan. Näissä lämmittimissä elementti on kiinnitetty laippaan (A), joka vastaa alkuperäistä luokkua tai levyä. Lämmitin on useimmiten pulttikiinnitteinen. Erillinen tiiviste tai O-rengas asennetaan moottorin ja lämmittimen väliin. On myös moottorin ja siinä olevan vesipesän väliin asennettavia lämmittimiä. 500-sarjaan sisältyvät myös lämmittimet, jotka asennetaan pakkastulpan reikään käyttäen O-rengasta, mutta ne kiinnitetään erillisellä kiinnitysraudalla. Henkilöauton moottorilla tehdyt testit ovat osoittaneet, että 600 W vesitilaan asennettu moottorinlämmitin lämmittää moottorin jopa 50°C lämpimämmäksi kuin ulkolämpötila, ulkolämpötilan ollessa -17°C / kylmempi ja kytkentäaika 3 tuntia. Kolmen tunnin kuluttua moottori saavuttaa ns. lämpötasapainon, jonka jälkeen moottorin lämpötila ei enää kohoa, vaan moottori ylläpitää saavutetun lämpötilan. Yli kolmen tunnin kytkentäaika ei siis ole kannattava, sillä se kuluttaa turhaan sähköä eikä siten ole taloudellista. Defa SmartStart? tai Futura ajastimen avulla voit säätää autosi lämmityksen siten, että vältyt turhilta lämmitysajoilta.

Moottorinlämmitin asennetaan vain asennusohjeen mukaiseen autoon ja asennuksen saa tehdä vain ammattitaitoinen asentaja.

- Jännite: 230 V
- Teho: 550 W
- Suojaluokka: IP44

Yhteensopivuuslista

CITROEN

BX 14 -1988

C 15 VAN 1.1 1986-1989

VISA 1982-

PEUGEOT

104 1984-

205 1982-1987

205 MULTIVAN 1.1 1987-1991