



Led-lisävalo UD5101R - Pyöreä | 18 cm | 20400 lm | Ref. 25, Philips

Koodi: 375-UD5101R - EAN: 8719018025159

219 €

174,50 € (ALV 0%)

Tulostettu: 29.11.2024

Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

Huippunykyaikainen ja suorituskykyinen lisävalo vain parasta haluavalle. Philipsin UD5101R sopii niin niin henkilöautoon kuin raskaan kalustonkin käyttöön. Boost tilan yli 7000 lumenin valoteho jokaista lamppua kohtaan tuo päivän sinne missä ennen oli yö, huh! Parempi näkyvyys tarkoittaa aina parempaa turvallisuutta.

Ajovalon viileänsävyinen 6500 K:n valo tuottaa päivänvalomaiset olosuhteet, parantaa kontrastia ja auttaa kuljettajaa keskittymään ajamiseen. Lampun näyttävällä parkkivalotoiminnolla viimeistelet auton tyylin, johon onkin valittavana joko perinteinen valkoinen tai trendikäs oranssi väri.

Philipsin UD5101R-LED-ajovalo on täysin yksiosainen ja valettu, jotta se kestää kovimmatkin olosuhteet. Muotoilu mahdollistaa erinomaisen lämmönhallinnan ja tasaisen suuren valotehon koko matkan ajan. IK07-luokituksen ansiosta se on iskunkestävä ja toimii virheettömästi niin tiellä kuin maastossa. Särkymätön polykarbonaattilasi kestää iskuja vaurioitumatta tai naarmuuntumatta. Lisävalon IP69K luokitus kestää kaikki sääolosuhteet ja erinomaisesti myös mitä tahansa painepesuria!

Philipsin UD5101R-LED-ajovalo täyttää ECE-R149-standardit, ja sen kaukovalo- ja seisontavalotoiminnot on hyväksytty tieliikennekäyttöön. Philipsin LED-ajovalot on testattu EMC R10 -standardin mukaisesti, mikä lisää turvallisuutta ja varmistaa yhteensopivuuden ajoneuvon sähköjärjestelmien kanssa. Valon mukana toimitetaan valmiiksi johdotettu 4-napainen DT4-liitin (uros/naaras). Se on suojattu ylijännitteeltä ja väärältä napaisuudelta, joten asennus on turvallista, nopeaa ja helppoa.

Huom! Boost ominaisuus ei ole tieliikennekäyttöön hyväksytty. On kuulemma liian hyvä näkyvyys ja sellaista kaikkea.

Ominaisuudet:

- Teho normaali tilassa: 30 W
- Teho Boost tilassa: 88 W

- Mitattu valoteho normaali tilassa: 2700 lumenia
- Mitattu valoteho Boost tilassa: 7100 lumenia
- Teoreettinen valoteho: 20400 lumenia
- Valon kantavuus normaali tilassa: 335 m
- Valon kantavuus Boost tilassa: 552 m
- Sopii 12 V ja 24 V järjestelmiin (9-30V DC)
- Valon väriämpötila: 6500 kelviniä
- Valokuvio: yhdistelmä
- Erillinen parkkivalo (oranssi tai valkoinen)
- Suojaluokka: IP68 ja IP69K
- Referenssiluku: 25
- Käyttölämpötila: -40 - +80 C
- Valmis DT4 liitin
- Korkeus jalan kanssa: 200 mm
- Valaisimen halkaisija: 180 mm
- Syvyys: 80 mm
- Paino: 1,76 kg