



Led-lisävalo UD5102L - Suora | 30 cm | 2300 lm | Ref. 30, Philips

Koodi: 375-UD5102 - EAN: 8719018018441

129 €

102,79 € (ALV 0%)

Tulostettu: 26.10.2024

Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

Philips UD5102L lisävalopaneelin mitattu 2300 lumenin valoteho on jaettu optimoiduksi epäsuoraksi valokeilaksi, joka saa aikaan voimakkaan valaisun pitkälle ja laajalle samalla vähentäen häikäisyä. Parempi valaistus ja näkökenttä on suoraan verrannollinen ajoturvallisuuteen. Valopalkissa oleva 6500 kelvinin valon väri tuottaa päivänvalomaiset olosuhteet, parantaa kontrastia ja auttaa kuljettajia pysymään keskittyneenä.

Lisää näytävyyttä tarjoaa parkkivalotoiminto, joka voidaan halutessaan kytkeä päälle. Valittavana parkkivalon väriksi on joko trendikäs oranssi tai hillityn tyylikäs valkoinen.

Philips Ultinon Drive 5102L -LED-valopaneeli on tehty yhdestä kappaleesta, jotta se kestää kovimmatkin olosuhteet. Muotoilu mahdollistaa erinomaisen lämmönhallinnan ja tasaisen korkean valotehon koko matkan ajan. IK07-luokituksen ansiosta se on iskunkestävä ja särkymätön polykarbonaattilinsi kestää iskuja vaurioitumatta tai naarmuuntumatta.

Valon mukana toimitetaan valmiiksi johdotettu 4-napainen DT4-liitin (uros/naaras). Se on suojattu ylijännitteeltä ja väärrältä napaisuudelta, joten asennus on turvallista, nopeaa ja helppoa. Valon mukana toimitetaan päätykiinnikkeet, ja lisävarusteena on saatavilla lisää asennusmahdollisuuksia ja joustavuutta tarjoavat takakiinnikkeet.

Ominaisuudet:

- Teho: 59 W
- Mitattu valoteho: 2300 lumenia
- Teoreettinen valoteho: 9900 lumenia
- Valon kantavuus: 370 m
- Sopii 12 V ja 24 V järjestelmiin (9-30V DC)
- Valon värilämpötila: 6500 kelviniä
- Valokuvio: yhdistelmä
- Parkkivalotoiminto (valkoinen tai oranssi)

- Suojaluokka: IP68 ja IP69K
- Referenssiluku: 30
- Käyttölämpötila: -40 - +80 C
- Valmis DT4 liitin helppoon kytkentään
- Valaisimen rungon leveys: 303 mm
- Valaisimen rungon korkeus: 50 mm
- Valaisimen rungon syvyys: 64 mm
- Asennusjalan korkeus pinnasta valaisimen kiinnityspisteeseen: 41 mm