



Aggregaatti 2000i Dual Fuel (1,7 kW), Timco

Koodi: 103071153 - EAN: 6438014336251

699 €

556,97 € (ALV 0%)

Tulostettu: 26.11.2024

Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

Nykyaikainen aggregaatti jota voit käyttää bensiinillä tai nestekaasulla!

Salkkumallinen aggregaatti kulkeutuu helposti mukana sinne missä virtaa tarvitaan. Tyylikäs ja helppokäyttöinen kuvastavat Timcon aggregaattia. Uusin siniaalto-teknologia mahdollistaa myös herkkien laitteiden kuten tietokoneiden ja puhelinten lataamisen suoraan aggregaatista. Laitteessa onkin 2 kpl USB-liitäntöjä, joista voit ladata puhelintasi suoraan.

2000i Dual Fuel malli, jossa käyttövoimana voidaan käyttää bensiiniä tai tavallista nestekaasua. Kaasumahdollisuus on erityisen suosittu etenkin karavaanareiden keskuudessa, ja tavallinen kaasupullo löytyy myös monen kotigrillaajan varastosta! Dual fuel aggregaatin etuna on monikäyttöisyys ja polttoainevarmuus, mahdollisuus säilöä polttoainetta (kaasua) pitkiä aikoja ilman polttoaineen vanhentumista sekä hieman hiljaisempi käyntiääni kaasulla käytettäessä. Kaasuletku sekä säädin sisältyvät toimitukseen.

Melkein paras ominaisuus näissä salkkuagregateissa verrattuna noihin "tavallisiin" malleihin on näiden hiljaisempi käyntiääni. Normaaleissa bensiinikäyttöisissä aggregaateissa melutaso on noin 70 dB kun taas Timcon 2000i Dual Fuelissa melutaso on vain 65 dB.

Polttoaineen kulutus:

- Bensiinin kulutus tyhjäkäynnillä: 480 g/h
- Bensiinin kulutus 1800 W maksimikuormituksella: 990 g/h
- Kaasun kulutus 1800 W maksimikuormituksella: 825 g/h

Tekniset tiedot:

- Nimellisteho: 1700 W
- Maksimiteho: 2000 W
- Jännite: 240 V
- Käyntikierrokset: 4500 rpm

- Valovirta ulostulo: 2 kpl
- USB-ulostulo: 2 kpl
- 12 V ulostulo: 1 kpl
- Melutaso: 55 - 64 dB (7 m etäisyysmittaus)
- Moottori: 4-tahtinen 1-sylinterinen ilmajäähdytteinen
- Käynnistys: käsikäynnistys
- Käyttövoima: Bensiini tai nestekaasu (talvikäytössä suositellaan teräspulloa)
- Sopiva moottoriöljy: 10W-30 tai 15W-40
- Öljyn täyttömäärä: 0,4 litraa (ei sisälly toimitukseen)
- Bensiinisäiliö: 3,5 litraa (Maksimi kuormalla tankillinen kestää 4h)
- Suojaluokka: IP23M
- Kuivapaino: 22 kg
- Mitat: 513 x 296 x 426 mm (P×L×K)

Laitteessa on öljyvahti, joka estää käynnistämisen, mikäli öljyntaso on liian alhainen. Lisää öljyä niin, että öljy on suuaukkoa myöten täynnä koneen ollessa vaakatasossa.