



Kaasuvaroitin paristokäyttöinen, Sekure

Koodi: 103286991 - EAN: 6438014372150

68,90 €

54,90 € (ALV 0%)

Tulostettu: 26.10.2024

Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

Toimintavalmis kaasuväriin kotiin, mökille, asuntoautoon, asuntovaunuun, veneeseen tai vaikka varastoon. Kunnollisen kaasuhälyttimen avulla saat tiedon vaikeasti tunnistettavista kaasuvuodoista nopeasti, jolloin tilanteeseen voidaan reagoida asian vaatimalla tavalla. Paristokäyttöisenä versiona se on kätevä käyttää sellaisenaan tai mukana tulevan asennustelineen avulla ilman, että erityisiä sähköasennuksia!

Grilleissä ja asuntoautoissa yleisesti käytössä olevaa nestekaasua (propani) säilittäessä hälytintä on sijoitettava 15?30 cm lattian yläpuolelle ja enintään 4 metrin päähän liedestä tai muusta kaasulla toimivasta laitteesta. Asuntovaunuihin ja asuntoautoihin suosittelemme turvallisuuden takaamiseksi kahden laitteen hankintaa: toinen matkailuajoneuvon sisälle liedien läheisyyteen ja toinen kaasupullon koteloon ilmaisemaan mahdolliset kaasuvuodot.

Kaasuvaroitin toimii mukana tulevien kahden pitkäikäisen CR14505 pariston kanssa. Sen sisäänrakennettu hälytintä ilmaisee selkeästi, kun käyttöikä on saavutettu. Kausisäilytyksen ajaksi paristot suositellaan ottamaan irti, jolloin ne riittävät noin viideksi vuodeksi.

HUOM! Kaasuhälytintä on tarkoitettu sisäkäyttöön kuiviin tiloihin, joissa on kaasuvuodon mahdollisuus, ja sitä on suositeltavaa säilyttää lämpimässä tilassa. Mikäli matkailuajoneuvo varastoidaan kylmään tilaan, hälytintä suositellaan ottamaan lämpimään varastoon. Hälyttimen mukana tulee asennuslevy, joka voi jäädä paikoilleen talveksi ja hälytintä voidaan nostaa lämpimään tilaan.

Ominaisuudet:

- Tunnistaa propanikaasun välillä 0-20 % LEL ja antaa hälytyksen jos 10 % raja ylittyy (5000 ppm ± 1500 ppm)
- Älykäs mikroprosessori: Kyllä
- Toimintavalmius: 180 sekunnin kuluttua käyttöönotosta
- Automaattinen alhaisen pariston varoitus: Kyllä
- Automaattinen vikahälytys: Kyllä
- Automaattinen eliniän anturi: Kyllä
- Paristot: 2 x 3 V CR14505 (sisältyvät toimitukseen, paristoissa suojamuovi joka poistettava ennen käyttöä)

- Virrankulutus: 0,3 W
- Mitat (K x S x L): 39 x 96 x 96 mm
- Käyttölämpötila-alue: -10 - +55 °C
- Hälytysääni: 85 dB
- Täyttää CE, standardin EN50194-1:2009 ja RoHs vaatimukset
- Mukana tulee asennuslevy ja siihen tarvittavat kiinnikkeet