



Akkulaturi Genius PRO 25, Noco

Koodi: 295-10-GENIUSPRO25 - EAN: 1210000619518

699 €

556,97 € (ALV 0%)

Tulostettu: 19.11.2024

Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

Noco Genius PRO laturit on suunniteltu aktiiviseen ja kovaan ammattikäyttöön. Niiden täysautomaattinen ja älykäs toiminta tekevät niistä helppoja ja turvallisia käyttää. Genius PRO 25 mallin kanssa lataat lähes kaikenkokoiset akut uskomattomalla latausnopeudella, olipa kyseessä sitten 6 V, 12 V tai 24 V akut. Laturi on suunniteltu tavallisten autojen, työkalujen ja veneiden lyijyakkujen lisäksi syväpurkaus-, geeli-, AGM-, litiumion- sekä huoltovapaita akkuja varten. Eikä tulvinutkaan akku tuota ongelmaa! Laite suoriutuu erinomaisesti myös pienempien akkujen latauksesta, sillä sen teho voidaan vähentää aina 5 A asti.

Toimitukseen kuuluu itse laitteen lisäksi järeät monisäikeiset 10 mm² kaapelit, joiden silikonipäällyste ja nylonsuojaukset tekevät niistä äärimmäisen notkeat ja kestävätkä kaikissa olosuhteissa. Sulakkeella suojattujen 1,6 m kaapeleiden päässä on kunnolliset rengasliittimet, joihin tukevat ja hyvin virtaa johtavat hauenleukapuristimet voidaan kiinnittää. Mukana pakkauksessa on myös 3 m jatkokaapeli pikaliitoksiin sekä EVA säilytyslaatikko laitteelle sekä tarvikkeille!

Tarkempaa latausta

Uusi integroitu lämpöanturi tarkkailee ja säätää latausjaksoa automaattisesti ympäristön lämpötilan vaihteluiden perusteella, mikä rajoittaa ali- tai ylilatauksen mahdollisuutta ja tarjoaa tarkemmin täyteen ladatun akun. Automatiikka estää alilatauksen kylmällä säällä -20°C asti ja ylilataamisen kuumalla säällä +50°C asti.

Automaattinen tunnistus ja korjaus = parempi suorituskyky

Genius PRO 25 tunnistaa automaattisesti akun sulfaatio- ja happokerrostumisen. Jos sellaisia löytyy, laturi korjaa ja peruuttaa akulle aiheutuneet vauriot automaattisesti, pidentää sen käyttöikää ja tehostaen moottorin käynnistystä jatkossa.

Vakaa virtalähde

Noco Genius PRO 25 kaksoisjännitevirtalähde (12 V 25 A tai 24 V 12,5 A) ylläpitää jatkuvaa virransyöttöä ilman ei-toivottuja aaltoilua, kohinaa ja ohimeneviä piikkejä erilaisten ohjelmointien sekä diagnostisten testausten aikana.

Yhteensopivuudet:

- Kaiken tyyppiset lyijyakut
- 6V, 12 V ja 24 V
- Mm. geeliakut, huoltovapaat, syväpurkausakut ja kalsium akut
- AGM akut
- 6V, 12 V ja 24 V
- Lithium
- 6V, 12 V ja 24 V
- Litium-rautafosfaattiakut = LiFeP04
- BMS = battery management system
- Force mode
- 6V, 12 V ja 24 V
- Kuolleiden alle 1 V jännitteen akuille
- Virtalähde
- 12 V ja 24 V
- Korjaus
- 6V, 12 V ja 24 V
- Vanhoille ja vaurioituneille akuille”
- Sulfaation ja happokerrostumisen palauttamiseen
- 5 A lataus
- Pienten akkujen lataukseen ja akkujen huoltoon

Toimituksen sisältö:

- Noco Genius PRO 25 laturi
- 1,6 m latauskaapeli rengasliittimillä, sulakepesällä ja 35 A sulakkeella
- 3 m jatkokaapeli latausjohdolle
- Järeät latausjohtoihin kiinnitettävät hauenleukapuristimet
- 1,8 m ähköjohdot verkkovirtaan (EU, UK, NA ja AU)
- Noco EVA säilytyslaukku
- Käyttöohjeet

Ominaisuudet:

- Jännitteet: 6 V, 12 V ja 24 V
- Latausvirta 6 V ja 12 V: 25 A
- Latausvirta 24 V: 12,5 A
- Virrankulutus enintään: 375 W
- Kapasiteettialue 6 V ja 12 V: 1000 Ah
- Kapasiteettialue 24 V: 500 Ah
- Oikosulkusuoja: Kyllä
- Avoimen virtapiiri suoja: Kyllä
- Ylikuumenemissuoja: Kyllä
- Ylilataussuoja: Kyllä
- Kipinäsuojaus: Kyllä
- Käänteisen napaisuuden suoja: Kyllä
- Suojaluokka: IP20
- Laturin koko: 24 x 13 x 8 cm
- Paino: 1,22 kg